



- мощность
3Вт, 5,5Вт, 7,5Вт
- напряжение
160~260 В
- цоколь
GU5.3
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-JCDR

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуются для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше, по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – A
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7,5Вт GU5.3 3000К

7,5Вт GU5.3 4000К

	Вт	Вт=	В							EAN-13
LED-JCDR-standard	3	30	160~260	GU5.3	270	3000	50	51	100	4690612002248
LED-JCDR-standard	3	30	160~260	GU5.3	270	4000	50	51	100	4690612001418
LED-JCDR-standard	5.5	50	160~260	GU5.3	495	3000	50	51	100	4690612002262
LED-JCDR-standard	5.5	50	160~260	GU5.3	495	4000	50	51	100	4690612001432
LED-JCDR-standard	7.5	70	160~260	GU5.3	675	3000	50	52	100	4690612002286
LED-JCDR-standard	7.5	70	160~260	GU5.3	675	4000	50	52	100	4690612001456